



Aduro Stålskorsten

Vi erbjuder en komplett skorstenslösning, oavsett om du behöver en helisolerad, halvisolerad, vägghängd eller vanlig stålskorsten.


**10 års
garanti**
mot rosthål

Därför ska du välja Aduro Stålskorsten:

- Helsevetsad rostfri syrafast innerkärna
- Snygg design – inga synliga svetsfogar
- Rostfri ytterkärna med UV-beständig pulverlackering i samma färgnyanser som Aduro-kaminer
- Startsektion utan synliga anslutningar i rummet
- Vindtålig skorstenshuv med extra band som förhindrar vindnedslag
- Robust produkt som tål väder och vind
- CE-märkt/EN 1856-1
- Enkel beräkning av nödvändiga delar till din skorsten på skorstensberegning.dk

En bra skorsten är förutsättningen för att din braskamin ska fungera som den ska. Skorstenen är braskaminens motor och det är därför avgörande att det finns tillräckligt med drag i din skorsten. Du kan själv montera din skorsten, men den får först börja användas efter att sotaren har godkänt den.

Aduro skorstensdelar



Skorstenspaket	Varunr.	EAN-nr.
Skorstenspaket, bas	54171	5704065005516
<i>Isolerad startsektion 0,9 m, takkrage 0°, isoleringskrage, takstolsfäste, isolerad längdsektion 1,0 m, skorstenshuv.</i>		
Skorstenspaket, bas med helisolerad startkoppling	54172	5704065007954
<i>Isolerad startsektion 0,7 m, takkrage 0°, isoleringskrage, takstolsfäste, 2 x isolerade längdsektioner 1,0 m, skorstenshuv.</i>		
Skorstensstartpaket 3,5 m komplett	54180	5704065005523
<i>Oisolerat skorstensrör 1,5 m, isolerad startsektion 0,9 m, takkrage 0°, isoleringskrage, takstolsfäste, takbeläggning Eco Flex 5-32°, isolerad längdsektion 1,0 m, skorstenshuv.</i>		



Oisolerade rör, inv. Ø150 mm	Varunr.	EAN-nr.
Oisolerat skorstensrör 1,0 m, svart	54100	5704065004731
Oisolerat skorstensrör 1,25 m, svart	54101	5704065004755
Oisolerat skorstensrör 1,5 m, svart	54102	5704065004779
Oisolerat skorstensrör 2,0 m, svart	54103	5704065004793
<i>Oisolerat rör mellan kamin och startsektion (2 mm, Ø150 mm, cylindriskt). Avstånd till brännbart material: min. 450 mm.</i>		



Halvisolerade rör, utv. Ø175 mm	Varunr.	EAN-nr.
Halvisolerad längdsektion 1,0 m, svart	54200	5704065011326
Halvisolerad längdsektion 0,5 m, svart	54201	5704065011333
Halvisolerad längdsektion 0,25 m, svart	54202	5704065011340
Halvisolerad startsektion 1,0 m, svart	54203	5704065011357
Halvisolerad böj 45° m. rengöringslucka, svart	54204	5704065011364
Halvisolerad böj 2x45° med rengöringslucka, svart	54205	5704065011371
Startkoppling till halvisolerat rökrör, svart	54206	5704065011388
Halvisolerad S-böj, 40 mm, svart	54207	5704065011395
Halvisolerad S-böj, 80 mm, svart	54208	5704065011401
Halvisolerad S-böj, 120 mm, svart	54209	5704065011418
Väggrosett till halvisolerat rökrör, svart	54210	5704065011425
<i>Halvisolerat rökrör mellan kamin och startsektion (2 mm, inv. Ø150 mm). Avstånd till brännbart material: min. 240 mm.</i>		



Isolerade startsektioner, utv. Ø250 mm	Varunr.	EAN-nr.
Isolerad startsektion 0,1 m, svart	54115	5704065004854
Isolerad startsektion 0,4 m, svart	54116	5704065004878
Isolerad startsektion 0,9 m, svart	54117	5704065004892
<i>Isolerade längdsektioner med startkoppling till Ø150 mm, oisolerat skorstensrör.</i>		
Isolerad startsektion 0,1 m med 22 cm skorstensrör, svart	54118	5704065007893
Isolerad startsektion 0,7 m med 22 cm skorstensrör, svart	54119	5704065007909
<i>Isolerade längdsektioner med startkoppling direkt till kamin (Ø150 mm skorstensrör påmonterat). Avstånd till brännbart material: min. 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning).</i>		



Isolerade rör, utv. Ø250 mm	Varunr.	EAN-nr.
Isolerad längdsektion 0,25 m, svart	54110	5704065004816
Isolerad längdsektion 0,33 m, svart	54111	5704065004823
Isolerad längdsektion 0,5 m, svart	54112	5704065004830
Isolerad längdsektion 1,0 m, svart	54113	5704065004847
<i>Isolerade längdsektioner med en effektiv förlängning på L -7 cm (inkl. spännband, dubbla). Avstånd till brännbart material: min. 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning).</i>		



Isolerade delar	Varunr.	EAN-nr.
Isolerad böj 15°, svart	54147	5704065005172
Isolerad böj 30°, svart	54148	5704065005189
Isolerad böj 45°, svart	54149	5704065005196
<i>Isolerade böjar används för att förskjuta skorstenen (inkl. spännband, dubbla).</i>		
Rengöringssektion med lucka 0,5 m, svart	54150	5704065005202
<i>Används i fall där extra rengöringsalternativ krävs (inkl. spännband, dubbla).</i>		



Takkragar	Varunr.	EAN-nr.
Takkrage 0°, täcker Ø478 mm	54120	5704065004915
Takkrage 0°, täcker Ø558 mm	54124	5704065011302
Takkrage tvådelad 0-10°, täcker 450 x 490 mm	54121	5704065004939
Takkrage tvådelad 10-35°, täcker 450 x 540 mm	54122	5704065004953
Takkrage tvådelad 35-45°, täcker 450 x 590 mm	54123	5704065004977

Dekorkrage runt startsektionen i rummet (inkl. skruvar och tätningsslistor).



Delar för montering bak	Varunr.	EAN-nr.
T-sektion 0,45 m, svart	54141	5704065005127
Väggkonsol standard 10-14 cm, svart	54143	5704065005134
Väggkonsol teleskop 14-20 cm, svart	54144	5704065005141
Väggkonsol teleskop 25-35 cm, svart	54163	5704065006353
Väggbeslag standard 10-14 cm, svart	54145	5704065005158
Väggbeslag standard 14-22 cm, svart	54146	5704065005165
Väggbeslag standard 23-35 cm, svart	54164	5704065006360

Väggkonsol och väggbeslag används för skorstenar monterade på vägg (komplett dock exkl. skruvar för montering i vägg). Kom ihåg att beställa ett extra spännband vid beställning av T-sektion för användning för bakre utgång.



Övergångar från kamin till kaminrör	Varunr.	EAN-nr.
Reduktion Ø118 utv./Ø155 inv., svart	53020	5704065000894
Övergång Ø148 utv./Ø155 inv., svart	53025	5704065011449
Övergång Ø148 utv./Ø180 inv., svart	53029	5704065001853



Rökfläktar och skorstenshuv	Varunr.	EAN-nr.
Aduro DraftOptimizer, svart	54173	5704065008470
Aduro DraftOptimizer, blankt stål	54173B	5704065008753
Fjärrkontroll till Aduro DraftOptimizer	54176	5704065008807
Fyrkantig fläns mellan murad skorsten och DraftOptimizer	54174	5704065008487
Täckplatta till DraftOptimizer	54175	5704065008494
Rökvändare	54161	5704065005424
<i>Inkl. skorstensavslutning och spännband, enkelt</i>		
Skorstenshuv, svart	54140	5704065005097
<i>Skorstenshuv med skorstensavslutning (inkl. spännband, enkelt).</i>		



Diverse	Varunr.	EAN-nr.
Fuktspärrstättning	54156	5704065005417
Undertakskrage	54155	5704065005394
Takstöd 105-190 cm, set	54162	5704065005448
<i>Setet består av fästkrage att sätta runt skorstenen och två stödstänger (exkl. takskruv).</i>		
Spännband, enkelt	54151	5704065005295
Spännband, dubbelt	54152	5704065005301
Tätningsslist till takkrage	54157	5704065005455
Reparationsfärg	54170	5704065005776
Fotkonsol till murad skorsten	54168	5704065006445
Isoleringskrage med tak-/våningsgenomföring	54158	5704065005462
<i>Används för alla tak-/våningsgenomföringar där det önskas full isolering mot skorstenen (Ø350U/Ø250I, H200 mm).</i>		
Takstolsfäste, standard	54129	5704065005059
Takstolsfäste, teleskop	54128	5704065006292



Taksteg	Varunr.	EAN-nr.
Taksteg eternit och takpapp, svart	53293	5704065003819
Taksteg tegel, svart inkl. hakar	53292	5704065003802
<i>Taksteg i metall (exkl. takskruvar)</i>		

Översikten fortsätter på nästa sida

Takbeläggningar av toppkvalitet

Aduros takbeläggningar är robusta, slitstarka och enkla att montera. Därför erbjuder vi hela 20 års garanti på dem. Samtidigt behöver du inte bekymra dig för att underhålla takbeläggningen eftersom ingen efterbehandling behövs. Aduros takbeläggningar är färgstabila mot UV och kondensat från röken.

Takbeläggningar, galvaniserade	Varunr.	EAN-nr.
Takbeläggning galv. 0-9°, svart	54135	5704065005073
Takbeläggning galv. 5-32°, svart	54136	5704065005080
Takbeläggning galv. 31-45°, svart	54137	5704065005219
Takbeläggning galv. 46-65°, svart	54138	5704065005226
Takbeläggning galv. nock, 20° (15-22,5°), svart	54139-20	5704065005233
Takbeläggning galv. nock, 25° (23-32,5°), svart	54139-25	5704065005240
Takbeläggning galv. nock, 35° (33-42,5°), svart	54139-35	5704065005264
Takbeläggning galv. nock, 45° (43-52,5°), svart	54139-45	5704065005288



Varmgalvaniserad takbeläggning till takpapp och andra icke-profilerade taktyper som t.ex. skiffertak (inkl. tätningskrage och silikon).

Takbeläggningar, Eco Flex	Varunr.	EAN-nr.
Takbeläggning Eco Flex 5-32°, svart	54130	5704065005066
Takbeläggning Eco Flex 31-45°, svart	54131	5704065005318
Takbeläggning Eco Flex 46-65°, svart	54132	5704065005325
Takbeläggning Eco Flex nock, 20° (15-22,5°), svart	54133-20	5704065005332
Takbeläggning Eco Flex nock, 25° (23-32,5°), svart	54133-25	5704065005349
Takbeläggning Eco Flex nock, 35° (33-42,5°), svart	54133-35	5704065005363
Takbeläggning Eco Flex nock, 45° (43-52,5°), svart	54133-45	5704065005387
Tätningskrage till beläggning (Eco Flex och galvaniserad)	54159	5704065005400
Förlängning till flexbeläggning, 1 meter	54134	5704065008586



Formbar takbeläggning till profilerade taktyper, bl.a. tegel, eternit (fibercement), betongtaksten och profilerade ståltakplattor.

*Vägledande försäljningspris inkl. moms

Aduro DraftOptimizer

Få optimalt drag i din skorsten

Skorstenen är braskaminens motor som driver förbränningen. Många användare upplever problem med förbränningen p.g.a. dåligt drag i skorstenen. Detta kan Aduro DraftOptimizer ordna. Den säkerställer ett konstant, jämnt drag och minskar obehaglig rök och lukt. Den installeras ovanpå skorstenen och styrs inifrån huset.

Aduro DraftOptimizer fungerar för både nya och gamla skorstenar.



UTVECKLAT
AV SOTARE

Beräkna din skorsten

Beräkna snabbt och enkelt en skorsten som passar till ditt hus på skorstensberegning.dk. Skorstensberäknaren ger dig en komplett lista över de delar du behöver till din skorsten.

skorstensberegning.dk

